



BRUKSOMRÅDE

Eni i-Sint 5W-30 er et topp syntetisk smøremiddel med 'mid SAPS'-egenskaper for bil- og kommersielle kjøretøymotorer som går på bensin eller diesel, enten med eller uten partikkelfilter (DPF) på eksosanlegget. Smøremiddelet tillater maksimalt intervall mellom oljeskiftene som angitt av produsentene.

KUNDEFORDEL

- Smøremiddelets egenskaper sikrer bedre effektivitet og lengre levetid for eksos-utslippsreducerende enheter.
- Valget av råmaterialene som utgjør produktets formulasjon er gjort med omhu for å sikre at motoren beskyttes maksimalt mot slitasje og avleiringer under alle driftsforhold.
- Smøremiddelet har svært god flyteevne ved lave temperaturer, noe som gir enklere kaldstarter, drivstoffbesparelse og redusert CO2 utslipp.
- Kvaliteten på baseoljene gir lavt oljeforbruk.

SPESIFIKASJONER

- ACEA C3
- API SN
- BMW LL-04 (Approved)
- MB-Approval 229.51
- Porsche C30 (Approved)
- VW 504 00, 507 00 (Approved)





EGENSKAPER

| Properties | Metode | Måleenhet | Typisk |
|-----------------------|-------------|--------------------|--------|
| Tetthet ved 15 °C | ASTM D 4052 | kg/m ³ | 852 |
| Viskositet ved 100 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 11.6 |
| Viskositetsindeks | ASTM D 2270 | - | 176 |
| Viskositet ved -30 °C | ASTM D 5293 | mPa·s | 5300 |
| Flammepunkt COC | ASTM D 92 | °C | 230 |
| Flytepunkt | ASTM D 5950 | °C | -45 |
| B. N. | ASTM D 2896 | mg KOH/g | 8.7 |



eni