

Eni i-Sigma universal 15W-40



BRUKSOMRÅDE

Eni i-Sigma universal 15W-40 er et multigrade-smøremiddel for alle dieselmotorer som arbeider under tøffe forhold, til smøring av trucker, busser, anleggsmaskiner, varebiler og personbiler. Det kan også brukes i bensinmotorer, og er et godt valg ved eventuelle blandede flåter.

KUNDEFORDEL

- Høykvalitets basene og den anvendte additivteknologien garanterer konstant ytelse selv med lange skiftintervaller.
- Antioksidant-, antirust- og antislitasje-egenskapene er spesielt designet for kraftige traksjonsmotorer. Oksideringen reduserer og også endringene i viskositeten. Alle motorens metalldele beskyttes og slitasjen reduseres, noe som gir maksimal motoreffektivitet og lengre levetid for bevegelige deler samt et redusert antall vedlikeholdsoppgaver.
- Det har antirustegenskaper som gir en effektiv beskyttelse mot forbrenningssyrer og -fukt på alle motordeler

SPESIFIKASJONER

- ACEA E2
- API CG-4/SL
- MAN 271
- MB 228.1, 229.1



Eni i-Sigma universal 15W-40



EGENSKAPER

Properties	Metode	Måleenhet	Typisk
Tetthet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	885
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14.4
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	140
Viskositet ved -20 °C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220
Flytepunkt	ASTM D 5950	°C	-27
B. N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	9.1



eni