



KÄYTTÖKOhteet

Eni Rotra MP 75W-90 on erityinen "synthetic technology" voiteluaine manuaalisille vaihteistoille, jotka vaativat tason API GL-4 tai GL-5 suorituskykyä. Se on erityisesti formuloitu sekä modernien ajoneuvojen vaihteistojen että tasauspyörästöjen voitelemiseen.

HYÖDYT ASIAKKAALLE

- **Eni Rotra MP 75W-90** takaa ainutlaatuisen lämpöhapetuksen stabiilisuuden, erinomaisen suojauksen syöpymistä vastaan sekä täyden yhteensopivuuden tiivisteiden kanssa. Pystyy täyttämään vaativimmat OEM-spesifikaatiot pitkän tyhjennysvälin toiminnoissa.

TEKNISET TIEDOT - HYVÄKSYNNÄT

- API GL-4 + GL-5
- API MT-1
- SAE J2360
- MAN 341 type Z2
- MAN 342 type M3
- Scania STO 1 : 0
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N (Approved)
- ZF TE-ML 16B, 17B, 19C, 21A (Approved)





OMINAISUUDET

Ominaisuudet	Menetelmä	Mittayksikkö	Tyypillinen
Tiheys 15 °C:ssa	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viskositeetti 100 °C:ssa	ASTM D 445	mm ² /s	16.3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270	-	155
Viskositeetti -40 °C:ssa	ASTM D 2983	mPa·s	135000
Leimahduspiste COC	ASTM D 92	°C	200
Jähmepiste	ASTM D 5950	°C	-42



eni