



KÄYTTÖKOhteet

Eni Rotra MP/S 80W-90 on pyörästöjen erikoisvoiteluaine, jolla on E.P. (Extreme Pressure)- ja juuttumisen- sekä liukumisenesto-ominaisuudet. Näin se sopii LSD-tasauspyörästöjen hypoidihampaille ja akseleille, joissa on öljykylpyjarrut ja kytkimet.

HYÖDYT ASIAKKAALLE

- Tuotteessa käytetty erityinen E.P.-lisäaine takaa voitelevan kalvon jatkuvuuden silloinkin kun vaihteita käytetään erityisen raskaissa ja dynaamisen impulssin kuormituksissa hyvin korkeilla ja keskeytyvillä liukumisnopeuksilla hampaiden välillä.
- Tuotteessa oleva liukumisenestolisäaine voi muuttaa kitkakerrointa traktoreissa käytetyn LSD-tasauspyörästön kytkinmekanismeissa ja öljykylpyjarruissa tärinän estämiseksi.
- Kulumisenesto-ominaisuudet ja suuri rasvaisuus auttavat vähentämään pyörästöjen ja laakereiden kulumista.
- Ainutlaatuinen hapettumisvakaus estää öljyn laadun heikkenemisen korkeissa lämpötiloissa toimivissa osissa ja vastustaa tehokkaasti taipumusta lisätä viskositeettia ja muodostaa lietettä.
- Tehokkaat ruostumisenesto-ominaisuudet suojelevat pyörästöjä ja tukia jopa kosteudessa.
- Voiteluaineen tehokkaat vaahtoamisenestolisäaineet eliminovat liian vaahton muodostumisen haitalliset seuraukset voitelevan kalvon jatkuvuuden suhteen.

TEKNISET TIEDOT

- API GL-5
- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C quality



Paivä	23/04/2021
Koodi	1273
Sivu	1



OMINAISUUDET

Ominaisuudet	Menetelmä	Mittayksikkö	Tyypillinen
Tiheys 15 °C:ssa	ASTM D 4052	kg/m ³	901
Viskositeetti 100 °C:ssa	ASTM D 445	mm ² /s	13.9
Viskositeetti 40 °C:ssa	ASTM D 445	mm ² /s	124.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270	-	105
Viskositeetti -26 °C:ssa	ASTM D 2983	mPa·s	135000
Leimahduspiste COC	ASTM D 92	°C	215
Jähmepiste	ASTM D 5950	°C	-33

