



KÄYTTÖKOhteET

Eni Rotra MP DB 85W-90 on pyörästöjen voiteluaine, jolla on erityiset E.P. (Extreme Pressure) -ominaisuudet. Se sopii käytettäväksi väännöissä, joihin kohdistuu suuri rasitus, hypoidit mukaan lukien, jotka altistuvat dynaamisille kuormituksille, ja erityisesti tasauspyörästöissä.

HYÖDYT ASIAKKAALLE

- Erityisen vaativien E.P.-ominaisuuksiensa ansiosta tuote pystyy takaamaan kosketuspintojen suojauksen myös vaikeissa kuormitus- ja liukumisolosuhteissa.
- Kulumisenesto-ominaisuudet ja suuri rasvaisuus auttavat vähentämään pyörästöjen ja laakereiden kulumista.
- Ainutlaatuinen hapettumisvakaus estää öljyn laadun heikkenemisen korkeissa lämpötiloissa toimivissa osissa ja vastustaa tehokkaasti taipumusta lisätä viskositeettia ja muodostaa lietettä.
- Ei syövytä terästä, kuparia eikä mitään metalleja ja seoksia ja pitää voidellut osat täysin käyttökunnossa.
- Tehokkaat ruostumisenesto-ominaisuudet suojelevat pyörästöjä ja tukia jopa kosteudessa.
- Voiteluaineen tehokkaat vaahtoamisenestolisäaineet eliminoivat liian vaahton muodostumisen haitalliset seuraukset voitelevan kalvon jatkuvuuden suhteen.

TEKNISET TIEDOT

- API GL-5
- MB 235.0
- MIL-L-2105 D





OMINAISUUDET

Ominaisuudet	Menetelmä	Mittayksikkö	Tyypillinen
Tiheys 15 °C:ssa	ASTM D 4052	kg/m ³	905
Viskositeetti 100 °C:ssa	ASTM D 445	mm ² /s	16
Viskositeetti 40 °C:ssa	ASTM D 445	mm ² /s	180
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270	-	95
Viskositeetti -12 °C:ssa	ASTM D 2983	mPa·s	130000
Leimahduspiste COC	ASTM D 92	°C	215
Jähmepiste	ASTM D 5950	°C	-24