



KÄYTTÖKOhteet

Eni Rotra LSX 75W-90 on erityinen "top synthetic" voiteluaine manuaalisille vaihteistoille, jotka vaativat tason API GL-4 tai GL-5 suorituskykyä. Se on erityisesti formuloitu sekä modernien ajoneuvojen vaihteistojen että tasauspyörästöjen voitelemiseen. Sopii myös perämoottoreiden ja perävetolaitteistojen vaihteistojen voiteluun.

HYÖDYT ASIAKKAALLE

- Takaa ainutlaatuisen lämpöhäpetuksen stabiilisuuden, erinomaisen suojauksen syöpymistä vastaan sekä täyden yhteensopivuuden tiivisteiden kanssa. Pystyy täyttämään vaativimmat OEM-spesifikaatiot pitkän tyhjennysvälin toiminnoissa.

TEKNISET TIEDOT

- API GL-4 + GL-5
- API MT-1
- MB-Approval 235.8
- MAN 341 type Z2 (Approved)
- MAN 342 type S1 (Approved)
- Scania STO 2:0 A FS (Feedback)
- SAE J 2360 (ex MIL-PRF-2105E)
- MACK GO-J
- Volvo 97312
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (Approved)





OMINAISUUDET

Ominaisuudet	Menetelmä	Mittayksikkö	Tyypillinen
Tiheys 15 °C:ssa	ASTM D 4052	kg/m ³	865
Viskositeetti 100 °C:ssa	ASTM D 445	mm ² /s	16.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270	-	160
Viskositeetti -40 °C:ssa	ASTM D 2983	mPa·s	127000
Leimahduspiste COC	ASTM D 92	°C	200
Jähmepiste	ASTM D 5950	°C	-48