



## POUŽITIE

**Eni Rotra LSX 75W-90** je špeciálny syntetický olej pre manuálne prevodovky, vyžadujúce si výkonnostnú úroveň API GL-4 alebo GL-5. Bol špeciálne formulovaný na mazanie tak prevodoviek, ako aj diferenciálov v moderných vozidlách.

Je tiež vhodný na mazanie prevodoviek v prívesných lodných motoroch a v zadných lodných motoroch.

## VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKA

- Tento produkt zaručuje mimoriadnu tepelno-oxidačnú stabilitu, výnimočnú ochranu proti korózii a plnú kompatibilitu s tesneniami. Môže uspokojiť aj tie najnáročnejšie špecifikácie výrobcov pre prevádzku s dlhým intervalom výmeny.

## ŠPECIFIKÁCIE

- API GL-4 + GL-5
- API MT-1
- MB-Approval 235.8
- MAN 341 type Z2 (Approved)
- MAN 342 type S1 (Approved)
- Scania STO 2:0 A FS (Feedback)
- SAE J 2360 (ex MIL-PRF-2105E)
- MACK GO-J
- Volvo 97312
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (Approved)





## VLASTNOSTI

Vlastnosti	Metóda	Jednotka	Typické
Hustota pri 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	865
Viskozita pri 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	16.0
Viskozitný index	ASTM D 2270	-	160
Viskozita pri -40°C	ASTM D 2983	mPa·s	127000
Bod vzplanutia Cleveland, otvorený téglik	ASTM D 92	°C	200
Bod tuhnutia	ASTM D 5950	°C	-48

