



ANWENDUNGEN

Eni i-Sea outboard 2T ist ein Schmiermittel der neuesten Generation für 2-Takt-Außenbordmotoren mit direkter oder indirekter Einspritzung. Es ist besonders geeignet für Wasserfahrzeuge und Jet-Skis, es kann aber auch für andere Antriebe mit entsprechender Spezifikation eingesetzt werden. Das Öl kann sowohl in getrennten Schmiersystemen als auch vorgemischt eingesetzt werden.

ANWENDERVORTEILE

- Es ist mit einer Auswahl von Komponenten fortschrittlicher Technologie formuliert und minimiert so Salzkorrosionsphänomene.
- Die Formulierung ist so ausgelegt, dass die Bildung von Aschen und die Ansammlung von Kohlenstoffablagerungen im Motor vermieden und so die optimale Leistung sichergestellt werden (gemäß Spezifikation NMMA TC-W3®).
- Es bietet einen effektiven Schutz und verfügt über eine rosthemmende Wirkung und eignet sich besonders für den Schutz der empfindlicheren Motorteile bei langen Stillstandszeiten.
- Es ermöglicht das sofortige und komplexe Mischen mit Benzin.

SPEZIFIKATIONEN

- NMMA TC-W3





EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Typisch
Dichte bei 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	874
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	8.0
Viskositätsindex	ASTM D 2270	-	140
Flammpunkt PM	ASTM D 93	°C	105
Pourpoint	ASTM D 5950	°C	-33

